

Karakteristike radnog stroja

1. Snažan motor ima Euro V emisijski razred, što ga čini eko i učinkovitim te štednim radnim strojem.
2. Kabina zadovoljava TOPS & ROPS standarde, te uz prostranost i udobnost jamči dobru vidljivost.
3. Glavna crpka za električno upravljanje hidrauličnim sistemom omogućava jednostavno i pravovremeno upravljanje radnim strojem. Na primjer, absorpcijska snaga glavne pumpe se može jednostavno prilagoditi radnim uvjetima.
4. Dijelovi koji se lako otvaraju omogućavaju jednostavno održavanje i servis radnog stroja.
5. Stanardna elektro - hidraulična ručica i dodatni cjevovod jamče odličnu uporabu dodatne opreme.
6. Ultra mali rep jamči izvrsnu okretljivost radnog stroja u vrlo malim i uskim prostorima i kutevima.

SWE90UF Tehnički parametri				
		Ukupno(L×W×H)	mm	5875×1900×2615
Dimenzije	A	Duljina do centra koluta	mm	2250
	B	Ukupna duljina gusjenica	mm	2892
	C	Visina utega	mm	790
	D	Radius okretanja repa	mm	1420
	E	Širina gusjenica	mm	2250
	F	Track shoe width	mm	450
	G	Udaljenost od tla	mm	390
	H	Visina gusjenica	mm	660
	I	Transportna dužina	mm	6510
	J	Transportna visina	mm	2700
	K	Širina podvozja	mm	2230
Radni raspon	a	Maximum visina kopanja	mm	7300
	b		mm	5235
	c	Dubina kopanja	mm	4630
	d	Dubina vertikalnog kopanja	mm	3890
	e	Maximum doseg	mm	7460
	f	Maximum doseg u razini tla	mm	7300
	g	Maximum visina noža dozera	mm	465
	h	Maximum dubina noža dozera	mm	535
	i	Brzina zamaha	mm	2580
Težina			T	8.2
Kapacitet korpe			m ³	0.26
Sila kopanja korpe (ISO)			kN	63.5
Sila kopanja ruke (ISO)			kN	37.5
Brzina			km/h	4.5/2.7
Vučna sila			kPa	35.4
Motor	Marka			YANMAR
	Snaga		kW/rpm	46.2/2200

